

Δορυφορικός Ψηφιακός Δέκτης

Οικιακή μονάδα για λήψη ψηφιακών δορυφορικών καναλιών.

7118

Τα σήματα Εικόνας/Ήχου παρέχονται μέσω εξόδων SCART ή RCA.

Συμβατός με συσκευές κίνησης DiSEqC και USALS.



ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
 7118 FTA Δορυφορικός δέκτης (με διαμορφωτή)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ

Χαρακτηριστικά		7118
Γενικά		
Αριθμός Καναλιών		4000
Αριθμός Καναλιών		various
Κλειδωμα Καναλιών		yes
Teletext		no
Υπότιτλοι		no
Χρονοδιακόπτης		yes
Δέκτης / Είσοδος LNB		
Ζώνη Εισόδου	MHz	950 - 2150
Ανίχνευση Συχνότητας		yes
Αριθμός Εισόδων LNB		1 "F"
Σήμα Διέλευσης για LNB		yes
Τροφοδοσία LNB	volt/mA	13-18 / 350
DiSEqC		1.0 / 1.2 / toneburst A/B
Σύστημα Κίνησης		USALS / DiSEqC 1.2
Symbol rate		2 - 45 Msps
Δορυφορικές Ζώνες		C & Ku
Αποκωδικοποίηση Εικόνας/Ήχου		
Εικόνα		MPEG-2
Σχήμα Εικόνας		4:3, 16:9
Ήχος		MPEG-1
Λειτουργία Ήχου		Mono; Dual; Stereo; "Joint stereo"
Σήμα Εξόδου		
Λειτουργίες Εξόδου		(A/ V) RGB, CVBS, Audio L/R
Συνδετήρας Εισόδου		1 SCART
Θύρες ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ		
RS232		1 x (9-pin D-sub)
SCARTS		2 x (TV / VCR)
RCA		3 x (video - L audio - R audio)
LNB		2 x "F" (είσοδος-έξοδος)
Τροφοδοσία & Φυσικά Χαρακτηριστικά		
Τάση Τροφοδοσίας		90 - 260 V, 50/60 Hz
Κατανάλωση	W	15
Διαστάσεις	mm	280 x 165 x 43
Βάρος	Kg	1.3

