

# Όργανο ελέγχου BT 300



- CCTV Tester
- 2,5" TFT screen, video In/Out, RS 485
- UTP, FTP cable tester, RS 232
- 4 Lion Μπαταρίες
- Περιλαμβάνει φορτιστή 2 μπαταριών
- Εξωτερική τροφοδοσία 9 V DC για λειτουργία και φόρτιση

Το όργανο ελέγχου BT 300 χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και τη ρύθμιση εγκαταστάσεων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης.

Χάρη στην ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη TFT 2,5" η εικόνα μιας κάμερας μπορεί να ρυθμιστεί πριν ακόμα συνδεθεί στο κυρίως σύστημα.

Το BT 300 παρέχει και μια έξοδο Video για έλεγχο monitor αυξάνοντας την ευελιξία.

Επιπρόσθετα διαθέτει ακροδέκτες επικοινωνίας RS 485 κάνοντας τη ρύθμιση καμερών PTZ πολύ εύκολη, μπορούν να ρυθμιστούν οι θέσεις της κάμερας χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση με το κυρίως σύστημα.

Επίσης διαθέτει ειδικούς ακροδέκτες για έλεγχο καλωδίου FTP για έλεγχο της καλωδίωσης του δικτύου για περισσότερη ασφάλεια.

Το BT 300 τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες Lion και συνοδεύεται από 2 εφεδρικές μπαταρίες και φορτιστή. Επιπρόσθετα το BT 300 μπορεί να τροφοδοτηθεί εξωτερικά με 9 V DC και ταυτόχρονα η ίδια συσκευή να φορτίζει τις μπαταρίες, αυξάνοντας την ευελιξία.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### Συνδέσεις

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| RS 232    | 9 pin Sub                |
| RS 485    | 2 pin                    |
| Video In  | 1 V p-p , 1 x BNC        |
| Video out | Γεννήτρια Video, 1 x BNC |

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Τροφοδοσία   | 2 Lion 3,6V, 2800 mAh |
| Λειτουργία   | 5 ώρες                |
| Επαναφόρτιση | 5 ώρες                |

### ΜΗΧΑΝΙΚΑ

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 ~ + 70 C      |
| Υγρασία                 | < 90%             |
| Διαστάσεις              | 190 x 230 x 80 mm |